



UCM6200系列IP PBX

UC統一通信SMB市場最佳選擇

UCM6200系列IP PBX旨在解決中小企業通信需求，在先進的硬體平臺和革命性的軟體功能的推動下，以便於管理的方式為SMB市場提供企業級統一通信和安全保護，提供了一個融合IP音視頻通信、資料通信、傳真、安全監控、移動辦公等全方位應用要求於一體的突破性解決方案，UCM6200系列配備雙核1GHz處理器、1GB RAM和4GB快閃記憶體，功能強大，SMB市場最佳選擇。



最多支援800個用戶
50個SIP中繼帳號
多達100個併發呼叫



支援潮流網路SIP終端
隨插即用零配置部署



TLS和SRTP安全
技術加密



內置PoE
雙千兆乙太網介面



支持多達5級IVR
(互動式語音應答)



內置通話錄音伺服器
通過Web使用者介面訪問記錄



支援呼叫佇列
可有效管理大量呼叫



內置呼叫記錄(CDR)
記錄跟蹤分機的詳細通話記錄



多語言自動話務員
高效地處理來電



集成LDAP和XML電話簿
靈活的撥號計畫



支援SIP協定視頻終端
H.264, H.263和H.263+協議



支援將語音郵件和
傳真發送到電子郵件

類比電話FXS介面	2個介面 (支援斷電逃生)
PSTN線FXO介面	2 個介面 (UCM6202); 4個介面 (UCM6204); 8個介面 (UCM6208)
網路介面	雙千兆RJ45埠集成PoE+ (IEEE 802.3at-2009)
NAT路由器	支援路由模式和交換模式
外設介面	USB, SD
LED指示燈	電源狀態燈, 網路狀態燈, PSTN線狀態燈, USB狀態燈, SD卡狀態燈
液晶顯示器	具有向下和OK按鈕的128 × 32 LCD顯示幕
重定開關	支持
語音演算法	支援NPL分組語音單元協定的LEC、動態抖動緩衝、128 ms-tall-length硬體回聲消除演算法、傳真信號音檢測並可自動切換為G.711編碼
語音和傳真編碼	G.711A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM、AAL2-G.726-32, ADPCM, T.38
視頻編碼	H.264, H.263, H263+
QoS	Layer 3 QoS, Layer 2 QoS
DTMF檢測方式	InAudio, RFC2833, SIPINFO
終端管理和自動部署功能	支援SIP終端隨插即用自動部署功能(含DHCP Option 66/組播SIP SUBSCRIBE /mDNS自動檢測和配置)
網路通訊協定	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LDAP
拆線方式	呼叫進程音, 極性反轉, Hook Flash Timing, 回路電流斷開, 忙音掛斷
媒體加密	SRTP, TLS, HTTPS, SSH
通用電源	輸出: 12VDC, 1.5A; 輸入: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
重量	UCM6202/6204: 產品重量 0.51kg, 含包裝重量 0.94kg UCM6208: 產品重量 2.23kg, 含包裝重量 3.09kg
尺寸	UCM6202/6204: 226mm 長 x 155mm 寬 x 34.5mm 高 UCM6208: 440mm 長 x 185mm 寬 x 44mm 高
使用環境	運行環境 32 ~ 104°F / 0 ~ 40°C, 10 ~ 90% (無冷凝); 存儲環境: 14 ~ 140°F / -10 ~ 60°C
安裝	桌面或室內掛牆安裝 (UCM6202/6204); 桌面或機櫃安裝(UCM6208)
多國語言支援	Web使用者介面: 支持簡體中文/繁體中文/英文/西班牙文/法文/葡萄牙文/德文/俄羅斯文/義大利文/波蘭文 可定制的IVR/語音提示有: 英語, 漢語, 英式英語, 德語, 西班牙語, 希臘語, 法語, 義大利語, 荷蘭語, 波蘭語, 葡萄牙語, 俄語, 瑞典語, 土耳其語, 希伯來語, 阿拉伯語 可自訂導入支援任何國家語言
來電顯示	支持Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227-BT
極性反轉/Wink	支持, 可選項打開/關閉控制呼叫建立和終止
呼叫中心	支援多個呼叫佇列、ACD (基於坐席員技術/能力/忙線情況, 進行自動呼叫分配)
自訂自動話務台	最大支援5層的IVR(互動式語音應答)
併發通話能力	UCM62XX支援最多同時註冊800個SIP設備; 最大併發通話: UCM6202為50路, UCM 6204為75路, UCM6208為100路; 如使用SRTP加密通話, 最大併發數量為原來的66%; WebRTC最大併發通話: UCM6202為25路, UCM6204為35路, UCM6208為50路
會議室能力	UCM6202/6204支持3個會議室及最大25個會議成員; UCM6208支持6個會議室及最大32個會議成員
通話功能	呼叫停泊, 來電轉接, 呼叫前轉, 免打擾, 振鈴組, 代答組, 傳呼/對講等功能
認證標準	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, Part 68 CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TBR21, RoHS A-TICK: AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002, ITU-T K.21 (Basic Level), UL 60950 (power adapter)